



- POROBETÓNOVÉ TVÁRNIC E hr. 25cm**
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE**
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TEPELNO IZOLAČNÝCH DOSIEK Z MINERALNEJ VLNY**
hr. 3cm - ostenie
hr. 10cm - sokle v mieste zvlníc blaskozvodu
hr 16cm - fasáda (ETICS)

ÚPRAVA FASÁDY(ETICS)

F1

- STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
- PENETRACNÝ NÁTER
- VÝROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
- KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSŤENÉ
- OSADENIE DOSIEK Z MINERAL. VLNY hr. 16cm DO LEPEJ MALTY PENETR. NÁTER
- VÝROVNANIE PODKLADU PO OBJANÍ OMÍTKY CEMENT. MALTOU
- PENETRÁCIA
- UMYTIE FASÁDY TLAKOVOU VODOU.

ÚPRAVA OŠTENIA A OSTATNÝCH ČASŤÍ (ETICS)

F2

- STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
- PENETRACNÝ NÁTER
- VÝROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²
- KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSŤENÉ

