Technická správa

Efektívne a ekologické nakladanie s odpadom v podmienkach mesta Vranov nad Topľou, znamená riešiť nielen zneškodňovanie, ale aj účinnejšiu organizáciu zvozu, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu, estetizáciu a urbanizáciu zberových stojísk., zberových nádob, skvalitnenie podmienok a dodržanie bezpečnosti pri nakladaní s odpadom pre občanov a organizáciu zabezpečujúcu separovaný zber. Mesto Vranov nad Topľou v snahe racionalizácie nakladania s opadom sa rozhodlo, že v rámci rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu sa bude riešiť aj optimalizácia umiestnenia stojísk.

STOJISKO (5*4 m) – doplnková stavba k bytovému domu na Mlynskej ulici č. 1483
STOJISKO MUROVANÉ V KOMBINÁCII SO SIEŤOVINOU
ZÁKLADY + BETÓNOVÁ MAZANINA
2 VCHODY

Konštrukcie :
ZLOŽENIE PODLAHY V STOJISKU :

- BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ OCEĽOVÝM HLADÍTKOM HR. 20 mm
- PODKLADNÝ BETON C12/15, VYSTUŽENÝ KARI ROHOŽOU 100/100/6 mm
- ŠTRKOVÝ VANKÚŠ FRAKCIE 16-32 HR. 150 mm
- UPRAVENÝ TERÉN

STENOVÁ KONŠTRUKCIA STOJISKA VYTVORENÁ Z PLOTOVÝCH TVAROVIEK 400/200/180 mm FARBA HNEDÁ, S POSTUPNÝM ZABETÓNOVANÍM A VYSTUŽENÍM OCEĽOVOU VÝSTUŽOU 2ØV8 NA JEDNU TVAROVKU. PO ZALIATÍ POSLEDNEJ VRSTVY POVRCH VYHLADIŤ CEMENTOVOU MALTOU A
OPATRIŤ FAREBNÝM NÁTEROM ZHODNÝM S FARBOU PLOTOVÝCH TVAROVIEK

ZÁKLADY POD KONKŠTRUKCIU STOJISKA
ZAKLADANIE STOJISKA BUDE NA ŽELEZOBETÓNOVÝCH PÁSOCH ŠIROKÝCH 400 mm. HĹBKA ZÁKLADOU JE 850 mm A ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ 100 mm.
OCEĽOVÝ STĹPIK Ø 50 mm, UKOTVENÝ NA OCEĽOVÚ PLATŇU 150/150/5 mm ZVAROM, PRIČOM TÁTO PLATŇA BUDE KOTVENÁ DO MUROVANEJ ČASTI ŠTYRMI SKRUTKAMI V ROHOCH

KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM RESP. SIEŤOVINOU – JEDNY DVOJKRÍDLOVÉ A JEDNY JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

NOSNÚ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU OPATRIŤ 1xZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM KRYCÍM NÁTEROM
FARBA HNEDÁ

STRECHA VYTVORENÁ OHNUTÝMI POLYKARBONÁTOVÝMI PLATŇAMI HR. 10 mm VÝŠKA OBLÚKA STRECHA 500 mm, SKLON STRECHY NA DVE STRANY VYTVORENIE OBLÚKU NAPRIEČ STOJISKOM

STOJISKO 4x3 doplnková stavba k cintorínu na Lomnici
SIEŤOVINA
ŽEL. BETONOVÁ DOSKA + BETÓNOVÁ MAZANINA
1 VCHODY

Konštrukcie :
ZLOŽENIE PODLAHY V STOJISKU :
- BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ OCEĽOVÝM HLADÍTKOM HR. 20 MM
- ŽELBETÓNOVÁ DOSKA Z B- C16/20, VYSTUŽENÁ 2 x KARI ROHOŽOU pr. 6mm- 100/100 MM
- ŠTRKOVÝ VANKÚŠ FRAKCIE 16-32
- UPRAVENÝ TERÉN

NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY A STOJISKA S OCEĽOVÝCH RÚR Ø 50 mm SPOJENÝCH ZVARMI, S VÝPLŇOU - OCEĽOVÝ POPLASTOVANÝ SIEŤOVINOVÝ ROŠT OKÁ 100/100 mm
RESP. POPLASTOVANÉ PLETIVO

OCEĽOVÝ STĹPIK Ø 50 mm, UKOTVENÝ NA OCEĽOVÚ PLATŇU 150/150/5 mm ZVAROM, PRIČOM TÁTO PLATŇA BUDE KOTVENÁ DO JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ PLOCHY ŠTYRMI SKRUTKAMI V ROHOCH

KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM
OPLOTENIE STOJISKA POPLASTOVANÝM PLETIVOM + NAPÍNACÍ DRÔT
STREŠNÁ KRYTINA VYTVORENÁ Z POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ HR. 10 mm,

STOJISKO 6x2 doplnková stavba k bytovému domu na Námestí Slobody č. 1491/113
SIEŤOVINA
ŽEL. BETONOVÁ DOSKA + BETÓNOVÁ MAZANINA
1 VCHODY

Konštrukcie :
ZLOŽENIE PODLAHY V STOJISKU :
- BETÓNOVÁ MAZANINA HLADENÁ OCEĽOVÝM HLADÍTKOM HR. 20 MM
- ŽELBETÓNOVÁ DOSKA Z B- C16/20, VYSTUŽENÁ 2 x KARI ROHOŽOU pr. 6mm- 100/100 MM
- ŠTRKOVÝ VANKÚŠ FRAKCIE 16-32
- UPRAVENÝ TERÉN

NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY A STOJISKA S OCEĽOVÝCH RÚR Ø 50 mm SPOJENÝCH ZVARMI, S VÝPLŇOU - OCEĽOVÝ POPLASTOVANÝ SIEŤOVINOVÝ ROŠT OKÁ 100/100 mm
RESP. POPLASTOVANÉ PLETIVO

OCEĽOVÝ STĹPIK Ø 50 mm, UKOTVENÝ NA OCEĽOVÚ PLATŇU 150/150/5 mm ZVAROM, PRIČOM TÁTO PLATŇA BUDE KOTVENÁ DO JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ PLOCHY ŠTYRMI SKRUTKAMI V ROHOCH
KONŠTRUKCIA DVERNÝCH KRÍDEL POZOSTÁVA S OCEĽOVÝCH STĹPIKOV VYPLNENÝCH POPLASTOVANÝM PLETIVOM
OPLOTENIE STOJISKA POPLASTOVANÝM PLETIVOM + NAPÍNACÍ DRÔT
STREŠNÁ KRYTINA VYTVORENÁ Z POLYKARBONÁTOVÝCH PLATNÍ HR. 10 mm